



# C<sup>2</sup> PROTECTOR WB

SEELBACH®

 werkzeuge

Seite: 1 von 2

Artikel-Nr.: 50.00.558-WB

## Pflege- und Reinigungsempfehlung



### Beschreibung

**C<sup>2</sup> PROTECTOR WB** ist ein wasser-, öl- und fleckenabweisendes Penetrieremittel für alle Arten von Betonböden.

Die behandelten Flächen behalten ihre natürliche Farbe, Struktur und Atmungsfähigkeit. C<sup>2</sup> PROTECTOR WB verbessert die schmutzabweisenden Eigenschaften und vereinfacht die Reinigung und Pflege vertikaler und horizontaler Betonflächen im Innen- und Außenbereich.



### Allgemeines

Grundsätzlich wird empfohlen, das Thema Reinigung bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.

Um Schmirgeeffekten und damit verbundene Schädigungen der Fußbodenoberfläche vorzubeugen, sollte dabei der Schmutzvermeidung besonderes Augenmerk geschenkt werden, z. B. durch die Planung von Schmutzfang- und Sauberlaufzonen.

Stuhlrollenbelastete Bereiche (nur weiche Rollen einsetzen!) und Steharbeitsplätze sollten durch Auslegen von Schutzmatten zusätzlich geschützt werden. Grobe und akut auftretende Verschmutzungen, insbesondere durch

abrasive Stoffe (Sand, Splitt, Metallspäne, Granulate, Glassplitt u. a.) sind sofort zu beseitigen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass lose aufliegender Staub, ebenso wie Nässe und öligfettige Verunreinigungen, die Rutschgefahr erhöhen. Der Reinigungsaufwand wird maßgeblich von der Struktur der Fußbodenoberfläche bestimmt. Naturgemäß neigen trittsicher strukturierte Fußböden zu stärkerem Anschmutzen. Sie erfordern deshalb eine wesentlich intensivere und häufigere Reinigung als glatte Oberflächen.



### Erstpflge

Die Erstpflge dient dem Entfernen des Baustellenschmutzes und Erreichen eines sauberen Zustands.

48 Stunden nach der Applikation kann eine erste Nassreinigung mit klarem Wasser durchgeführt werden!

Vorzugsweise mit Reinigungsautomaten. Schmutzwasser sofort absaugen und mit Klarwasser nachwaschen, um Ver-

grauungen (Grauschleier) der Oberfläche vorzubeugen. Wasserpfützen unbedingt vermeiden, dies hat immer Fleckenbildungen zur Folge!

Ersteinpflgen mit filmbildenden Pflegemitteln auf Wachs- oder Polymerbasis sind für **C<sup>2</sup> PROTECTOR-Oberflächen nicht geeignet!**



### Unterhaltsreinigung

Die ständige Unterhaltsreinigung dient dem Entfernen normaler Verschmutzung. Sie wird im regelmäßigen Turnus je nach Schmutzanfall und individuellem Bedarf durchgeführt.

Bei überwiegend lose aufliegenden, trockenen Verschmutzungen erfolgt z. B. lediglich eine Trockenreinigung der Flächen durch Abfegen oder Entstauben mit Industriestaubsauger. In den meisten Fällen wird in regelmäßigen Abständen (täglich oder wöchentlich) eine intensivere Reinigung erforderlich sein. Sie wird bei kleinen Flächen im „Nasswischverfahren“ und bei großen Flächen mit Reinigungsgeräten durchgeführt (Automatenreinigung).

Grundsätzlich sind bei „normalen Verschmutzungen“ neutrale Universalreiniger mit Netzmittelanteilen geeignet. Keine sauren oder hoch alkalischen Reiniger verwenden! Die tägliche Reinigung sollte mit einer Reinigungsbürste unter einer Scheuersaugmaschine durchgeführt werden.

**Als Reiniger wird das Produkt TAURUS allround empfohlen, Mischungsverhältnis 50 ml TAURUS allround : 10 L Wasser.**

Randbereiche bzw. schwer zugängliche Bereiche des Bodens müssen mit geeigneten Reinigungsgeräten, zumindest aber wenn erforderlich manuell unter Einsatz von, für den jeweiligen Boden geeigneten Reinigungsbürsten, gereinigt und gepflegt werden.



# C<sup>2</sup> PROTECTOR WB

SEELBACH®

 werkzeuge

Seite: 2 von 2

Artikel-Nr.: 50.00.558-WB

## Pflege- und Reinigungsempfehlung



### Grundreinigung

Die Grundreinigung dient dem Entfernen hartnäckiger, fest- bzw. tiefsitzender Verschmutzungen. Sie wird nur im Bedarfsfall durchgeführt, z.B. wenn aufgrund extremer Verschmutzungen mit der Unterhaltspflege keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr zu erzielen sind.

Die Grundreinigung erfordert in der Regel den Einsatz „schärferer, aggressiverer“ Reiniger und mechanische Unterstützung.

Die Auswahl jeweils geeigneter Reinigungsmittel muss abhängig von der Art und Intensität der Verschmutzungen erfolgen. Ziel der Grundreinigung ist es, den Boden – soweit möglich – wieder in seinen sauberen „Urzustand“ zu versetzen.

Nur bei kleineren Flächen wird die Grundreinigung durch Schrubben, Scheuern und Bürsten manuell erfolgen. Auf größeren Flächen ist der Einsatz geeigneter Maschinenteknik (Nass-Scheuermaschinen bzw. Reinigungsautomaten) üblich.

Bei extremen Verschmutzungen werden mit Einscheibemaschinen bessere Ergebnisse erzielt.

Unabhängig von der Art der Maschinenteknik ist vorzugsweise mit weichen bis allenfalls mittelharten Reinigungsbürsten zu arbeiten. Zu harte Bürsten können, ebenso wie Schleifpads oder Scheuermittel, bleibende Beeinträchtigungen und Schädigungen der Oberfläche verursachen.

Für die Grundreinigung von **C<sup>2</sup> PROTECTOR-Oberflächen** sind generell nur neutrale bis schwach alkalische Reiniger zu empfehlen. **Saure und hoch alkalische Reiniger sind nicht zulässig.** Sie können chemischen Angriff und dauerhafte Schädigung der vergüteten Oberfläche zur Folge haben. Prinzipiell empfiehlt es sich, die Eignung des vorgesehenen Reinigers in Vorversuchen zu prüfen.

Nach der Grundreinigung ist mehrmaliges „Klarwaschen“ mit sauberem Wasser notwendig.

**Als Reiniger wird das Produkt TAURUS allround empfohlen, Mischungsverhältnis 50 ml TAURUS allround : 10 L Wasser.**

*Unsere Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege beruhen auf den bisherigen Erfahrungen. Sie sollen helfen, zur Werterhaltung des Bodens beizutragen. Im Einzelfall können andere Reinigungsmittel und -methoden geeigneter sein. Welches Reinigungskonzept die individuellen Anforderungen im Objekt am besten erfüllt, empfehlen wir, im Bedarfsfall direkt mit kompetenten Reinigungsspezialisten abzustimmen. **Bei speziellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.***

[www.seelbach-international.com](http://www.seelbach-international.com)

Seelbach International GmbH · Hauptstr. 20 · D-56477 Rennerod  
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 · Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10  
e-mail: [info@seelbach-international.com](mailto:info@seelbach-international.com)

**seelbach**  
international gmbh