

Produktinformation

Beschreibung

TAURUS FS3 ist der ideale Fettlöser für die Industrie und Nahrungsmittelbetriebe. Das Produkt entfernt Grafit und andere Fette, Öl, Kohle, Tinte, Wachs, Industrieschmutz, Algen, Moos, Rauchharz und andere hartnäckigen Verschmutzungen – schnell und rückstandslos.

Das Produkt kann auf Metall, Beton, Keramik, Marmor, Kunststoffen und lackierten Flächen sowie Kunststoffgeweben angewendet werden. Aufgrund seiner vielfältigen Reinigungsleistungen findet das Produkt Anwendung in der Bau- und Betonindustrie, Druckereien, KFZ-Werkstätten, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Heiz- und Lüftungsanlagen, Gebäudereinigung, Industriebetrieben, Maschinen, Geräten, Schalungsmaterial u.v.m..

TAURUS FS3 ein Sicherheitslösemittel auf Basis anorganischer Substanzen und Silikate mit anionischen Tensiden. Es ist geruchsneutral, biologisch abbaubar, frei von organischen Lösemitteln und chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Eigenschaften & Vorteile

- löst hartnäckige Verschmutzungen selbsttätig
- kann auf Metall, Beton, Keramik, Marmor, Kunststoff und anderen lackierten Flächen angewendet werden
- geruchsneutral, nicht gesundheitsschädlich, nicht entflammbar
- äußerst wirtschaftlich, da mit 5 – 30 Teilen Wasser verdünnbar
- vielfältig einsetzbar
- biologisch abbaubar
- frei von organischen Lösemitteln und chlorierten Kohlenwasserstoffen
- vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen geprüft

Technische Daten

Dichte:	1,08 g/cm ³
Aussehen:	gelblich, klar
Verdünnung:	1:5 – 1:30
pH-Wert:	13

Lagerung

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer, in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.

Mindestlagerfähigkeit
30 Monate.

Dosierung & Anwendung

Je nach Verschmutzung wird TAURUS FS3 mit bis zu 30 Teilen oder mehr Wasser verdünnt mit dem Sprühgerät, Lappen oder Schrubber aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen und mit Gummischieber oder Lappen abwischen. Ein Nachspülen auf lackierten Flächen ist nicht notwendig.

TAURUS FS3 eignet sich ebenfalls als Zusatzmittel für alle handelsüblichen HD- und Dampfstrahlgeräte. Den ökonomischsten Erfolg erzielt man jedoch mittels Vorsprühen mit verdünntem TAURUS FS3 und einer nachfolgenden Reinigung mittels reichlich klarem Wasser mit Dampf- oder HD-Gerät.

NICHT AUF GLASFLÄCHEN EINTROCKNEN LASSEN!

Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand, Gummihandschuhe verwenden.

Das Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie auf Anfrage.

Senden Sie eine eMail an: info@seelbach-international.com.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können angefordert werden oder von unserer Webseite www.seelbach-international.com in der Kategorie "Chemie", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen AGB.