



C² STAIN SAFE™ (Innen/Außen)

Die Verwendung - Schritt für Schritt

Vor Beginn der Arbeit sind das Sicherheits- und Produktdatenblatt bezüglich der vollständigen Anleitung und der Sicherheitshinweise durchzulesen. Immer erst eine Probe vorbereiten, ehe die Arbeit ausgeführt wird.

C² Stain Safe™ (für alle Arten von abgezogenen und polierten Böden)

- Es ist wichtig, dass dieses Produkt entsprechend der jeweiligen Deckung aufgetragen wird, damit die maximale Chemikalienbeständigkeit erzielt wird. Wenn es zu dünn aufgetragen wird, funktioniert es nicht so gut.
Die Verarbeitungstemperatur sollte im Bereich von 4°C - 38°C liegen.
- C² Stain Safe™ ist ein atmungsfähiges Produkt, welches die natürliche Feuchtigkeit des Betons entweichen lässt. Es blättert deshalb niemals ab und reißt nicht.
Deshalb gibt Ihnen C² Stain Safe™ eine gewisse Zeit, um verschüttete Mineralölprodukte zu entfernen: 6 - 8 Stunden. Im Laufe der Zeit dringen verschüttete Mineralölprodukte ein.
Geschützte Böden mit C² Maintenance™ und einer Scheuersaugmaschine säubern.
- Vor der Anwendung mit C² Stain Safe wird kein C² Hard oder C² Super Hard verwendet!

HALBPORÖSE OBERFLÄCHE

- 3,75 - 7,50 m²/Liter

NICHT PORÖSE OBERFLÄCHE

- 7,50 - 15,00 m²/Liter
- Der Beton muss sauber und frei von Staub und Schmutz sein.
- Für die Auftragung von C² Stain Safe™ ein Drucksprühgerät mit niedrigem Druck Fächerstrahl Düse und verwenden. Nicht verdünnen.
- Die gesamte Oberfläche muss durch einen starken Nebel befeuchtet werden.
Auf porösem Beton kann eine zweite Schicht erforderlich sein, um die schmutzabweisenden Eigenschaften sicher zustellen. Die 2. Schicht muss aufgebracht werden, während die 1. Schicht noch feucht ist, da sie sonst abgewiesen würde, nachdem die 1. Schicht getrocknet ist.
- Nicht zu viel auftragen, so dass sich keine Pfützen bilden. Stellen, an denen sich Pfützen bilden könnten, mit einem Mikrofasermopp bearbeiten.
- Die behandelten Flächen nach dem Auftragen 4 Stunden lang vor Begehen schützen.
Flüssigkeiten 24 Stunden lang fernhalten.
- C² Stain Safe™ ist nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet und weist dann die maximale Chemikalienbeständigkeit auf.