



C² PROTECTOR

SEELBACH®



werkzeuge

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Artikel-Nr.: 50.00.558

WAS IST C² PROTECTOR?

C² Protector ist ein wasser-, öl- und fleckenabweisendes Penetriermittel auf leichter Lösungsmittelbasis, das den VOC-Vorschriften entspricht und für alle Arten von bearbeiteten Betonböden geeignet ist. Behandelte Oberflächen behalten ihr natürliches Aussehen, ihre Struktur und Atmungsfähigkeit und weisen verbesserte schmutzabweisende Eigenschaften auf, was die Pflege erleichtert.

ENTSPRICHT C² PROTECTOR DEN VOC-VORSCHRIFTEN?

Ja, C² Protector hält die AIM VOC-Vorschriften der US-Umweltschutzbehörde (EPA) ein. C² Protector wird als ungefährlich zu Wasser und zu Luft im In- und Ausland versandt.

Wenden Sie sich bitte an info@seelbach-international.com, wenn Sie Fragen zur Einhaltung der Vorschriften bestimmter Länder haben.

RIECHT DER STOFF, DA ER LÖSUNGSMITTEL ENTHÄLT?

C² Protector hat nur einen geringfügigen Geruch, wenn überhaupt, und eignet sich für die Verwendung in Räumen, in denen sich Personen aufhalten.

FÜR WELCHE BEREICHE IST C² PROTECTOR AM BESTEN GEEIGNET?

C² Protector ist ideal für Bereiche, in denen etwas verschüttet wird, so dass Flecken auftreten, und wo kein zusätzlicher Oberflächenglanz bzw. keine Verbesserung des Aussehens gewünscht wird. Außerdem wird das Mittel für Bereiche mit viel Fuß- oder Fahrzeugverkehr empfohlen, in denen Versiegelungen, die einen dünnen Überzug bilden, sich vorzeitig abnutzen können.

GIBT ES BEREICHE, FÜR DIE C² PROTECTOR NICHT EMPFOHLEN WIRD?

C² Protector wird nicht für Bereiche empfohlen, in denen für längere Zeiträume Wasser steht und für den Einsatz unter Geländehöhe. Das Produkt bietet keinen UV-Schutz für Betonböden, die mit C² Tint oder C² Color Hard gefärbt sind.

C² Seal oder C² Ultra Seal eignen sich hier besser.

KANN C² PROTECTOR POLIERT WERDEN?

Nachdem C² Protector getrocknet ist, kann es mit einer Hochgeschwindigkeitspoliermaschine mit einem Polierpad C² Heat poliert werden.

Diamantimprägnierte Polierpads mit Körnung 1500 oder 3000 eignen sich für Hochglanz. Zusätzlich zum Glätten und Polieren der behandelten Fläche kann Hochgeschwindigkeitspolieren den leichten Schleier entfernen, der durch möglicherweise zu viel aufgetragenes Mittel verursacht werden kann.

Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn C² Protector vor dem Polieren mindestens 4 Stunden lang trocknen kann.

KANN C² PROTECTOR ÜBER C² SEAL ODER C² ULTRA SEAL AUFGETRAGEN WERDEN?

Ja, C² Protector kann auf Flächen aufgetragen werden, die vorher mit C² Seal oder C² Ultra Seal behandelt wurden. Die entsprechende Deckung finden Sie in den Produktdatenblättern.

www.seelbach-international.com

Seelbach International GmbH • Hauptstr. 20 • D-56477 Rennerod
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 • Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10
e-mail: info@seelbach-international.com

seelbach
international gmbh