

Produktinformation

Beschreibung

C² Wash™ ist ein konzentrierter Markenreiniger, der speziell für neu verlegte Betonböden entwickelt wurde. C² Wash™ entfernt Zementschleier und Salzreste von der Oberfläche, die oft beim Aushärten unter Abdeckmatten auftreten. Wenn diese Verschmutzungen auf dem Boden gelassen werden, können sie das Eindringen, die Bindung und Wirksamkeit von Härtern/ Verdichtern und anderen Bodenbehandlungen beeinträchtigen.

Für die schnelle und einfache Entfernung von Zementschleiern und Salzen von der Oberfläche kann C² Wash™ sofort nach dem Entfernen der Abdeckmatten oder auch innerhalb von 3-7 Tagen nach dem Verlegen oder zu jeder Zeit danach verwendet werden.

Vorteile

- **Wirksam** bei der Entfernung von Salzen von frisch verlegtem Beton
- **Ideal** für Scheuersaugmaschinen
- **Einfach** mit Wasser vor Ort zu verdünnen
- **Konzentriert** für leichten Transport und Lagerung
- **Umweltfreundlich** auf Wasserbasis, enthält keine Lösungsmittel, ist ungiftig, geruchlos, nicht brennbar, schnell trocknend, einfach zu verwenden.

Einschränkungen

Alle hier aufgeführten Informationen sind unserem besten Wissen nach genau. Sie sind strikt als Anhaltspunkte zu betrachten.

Es kann sein, dass einige eingefressene Flecken nicht entfernt werden können.

Für weitere Testdaten wenden Sie sich bitte an Seelbach International GmbH unter: info@seelbach-international.com

Technische Daten

FORM	klare Flüssigkeit
DICHTE	1,29
AKTIVE INHALTSSTOFFE	----
FESTSTOFFE, GESAMT	----
pH-Wert	4,8
GEWICHT/GAL	10,83 lbs
FLAMMPUNKT	>93°C ASTMD 3278
GEFRIERPUNKT	----
VOC-GEHALT	0%
LAGERBESTÄNDIGKEIT	2 Jahre im ungeöffneten, fabrikversiegelten Behälter

Geräte

Für das beste Ergebnis ist eine Scheuersaugmaschine, ein Wischmop oder ein Drucksprühgerät mit niedrigem Druck zu verwenden.

Luft- & Oberflächentemperatur

Nicht bei einer Luft- und Oberflächentemperatur unter 4°C verwenden.

Die beste Luft- und Oberflächentemperatur für die Säuberung ist 10°C oder höher.

Die Wirksamkeit ist reduziert, wenn die Luft- und Oberflächentemperatur unter 10°C fällt. Lassen Sie den Boden auftauen, wenn vor der Anwendung Frost herrscht.

Vorbereitung der Oberfläche

Bitte lesen: die SICHERHEITSHINWEISE auf dem Etikett und die Beschreibung der VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE vor Verwendung und Aufbringung.

Personen, Fahrzeuge, Gegenstände, Pflanzen, Metalle und alle Oberflächen, die kein Mauerwerk bzw. empfindlich gegenüber Säuren sind, vor Kontakt mit dem Produkt, Spülresten, Dämpfen und Verwehen durch Wind schützen. Fahrzeug- und Fußgängerverkehr schützen oder umleiten. Säuberung durchführen, wenn der Verkehr am geringsten ist.

Produktinformation

Verdünnung

1 Teil C² Wash™ mit 4 Teilen klarem Wasser verdünnen. Gut mischen. Immer zuerst das kalte Wasser in einen leeren Eimer füllen und dann vorsichtig das Reinigungsmittel hinzufügen. Bei Verwendung einer Scheuersaugmaschine ist zuerst Wasser in den Tank zu füllen, ehe das Produkt hinzugefügt wird.

Lagerung und Handhabung

Kühl und trocken aufbewahren!

- Eine Temperatur von 4-38°C einhalten, vor extremen Temperaturen und vor Frost schützen. Paletten nicht stapeln.
- Die angegebene Lagerfähigkeit geht von einer kühlen, trockenen Lagerung in fabrikversiegelten aufrecht stehenden Behältern aus.
Nicht verändern oder mit anderen Chemikalien mischen. Vor Gebrauch gut mischen und den Behälter nach Verwendung immer schließen.
- Entsorgen Sie alles unbenutzte Produkt entsprechend den geltenden Vorschriften. Behälter nicht wieder verwenden und Etikett nicht entfernen.
- Diese und andere Chemikalien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackung

Behälter 5L, 10L und 25 L oder Fass 200 L

Deckung

Immer prüfen. Die Deckung hängt von der Struktur und Porosität des Betons ab. **15-30 m²/L**.

Aufbringung

Bitte lesen: die SICHERHEITSHINWEISE auf dem Etikett und die Beschreibung der VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE vor Verwendung und Aufbringung.

Anwendung

SCHEUERSAUGMASCHINE

- Nach Abnehmen der Abdeckmatten, die Fläche mit klarem Wasser waschen und absaugen.
- C² Wash™ auftragen, während mit dem Abstreifer nach oben gewischt wird. C² Wash™ auf eine Fläche auftragen, die innerhalb von 10-15 Minuten gesäubert und gesaugt werden kann.
- C² Wash™ durch Absaugen vom Boden entfernen.
- Mit klarem Wasser nachspülen.

AUFBRINGUNG DURCH MOP ODER SPRÜHEN

- Nach Abnehmen der Abdeckmatten die Fläche mit klarem Wasser waschen.
- Verdünntes C² Wash™ mit einem sauberen Mop oder Sprühgerät auftragen.
- Reinigungsmittel 15 Minuten lang einwirken lassen.

EMPFEHLUNGEN

Die Empfehlungen von C² hinsichtlich der Vorbereitung der Oberfläche und der Aufbringung des Produkts sind zu befolgen.

Aller lose Bauschmutz und Fremdkörper müssen von der zu behandelnden Oberfläche mit einem trockenen Besen entfernt werden.

Produkte von C² nicht auf Flächen aufbringen, die gefroren oder schmutzig sind oder auf denen Wasser steht.

Die Aufbringung mit einer Scheuersaugmaschine wird empfohlen, speziell bei großen Bodenflächen.

Wenn eine zweite Scheuersaugmaschine zum Nachspülen verwendet wird, wird die Produktivität erhöht.

Die durchschnittliche Einwirkzeit für C² Wash™ beträgt 15 Minuten. Je nach Porosität des Betons und der Stärke des Zementschleiers und der Salze an der Oberfläche, die entfernt werden sollen, kann eine etwas längere oder kürzere Einwirkzeit erforderlich sein.

C² Wash™ ist eine leichte Säure. Stark verlängerte Einwirkzeiten können den Boden angreifen.

Während des Einwirkens von C² Wash™ sind Pfützen mit einem Besen zu verteilen.

Nach der Reinigung: Werkzeuge und Geräte sofort mit klarem Wasser säubern.

Produktinformation

Sicherheitshinweise

C² WASH™ ist ein konzentrierter Markenreiniger. Geeignete Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen für Aufbringung und Handhabung anwenden. Das Etikett und das Sicherheitsdatenblatt vor Verwendung hinsichtlich der Vorsichtsmaßnahmen vollständig durchlesen.

Erste Hilfe

- Nach Verschlucken:** Der betroffenen Person viel Wasser zu trinken geben, wenn sie bei Bewusstsein ist, und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:** Augen sofort 15 Minuten lang mit laufendem klarem Wasser spülen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:** Gründlich abspülen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen:** Betroffene Person an die frische Luft bringen. Wenn die Atembeschwerden anhalten, einen Arzt aufsuchen.

Notrufnummer (24 h): Giftnotrufzentrale Mainz (Deutschland) Tel.: +49 (0)61 31 - 19 240

GARANTIE

Die Informationen und Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Forschungsergebnissen und denen Dritter und sind nach unserem besten Wissen korrekt. Wir geben jedoch keine Garantie ihrer Korrektheit, da wir nicht jeden möglichen Verwendungszweck unserer Produkte abdecken und jede Variation vorhersehen können, die bei Mauerflächen, Arbeitsbedingungen und verwendeten Methoden auftreten. Der Käufer muss seine eigenen Tests durchführen, um die Eignung der Produkte für einen bestimmten Zweck festzustellen.

Crete Colors gibt keine weitere Gewährleistung hinsichtlich dieses Produkts, weder ausdrücklich noch implizit, was sich auch ohne Einschränkungen auf die implizite Garantie der handelsüblichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck bezieht. Der Käufer muss seine eigenen Tests durchführen, um die Eignung dieses Produkts für einen bestimmten Zweck festzustellen. Die Haftung von Crete Colors International ist in jedem Fall auf die Lieferung einer ausreichenden Produktmenge beschränkt, um die jeweiligen Flächen

noch einmal zu behandeln, auf die ein defektes Produkt aufgetragen wurde. Die Annahme und Verwendung dieses Produkts befreit Crete Colors von jeder weitergehenden Haftung, gleich aus welchem Grund, einschließlich der Haftung für indirekte oder Folgeschäden, gleich ob sie aus einem Garantiebruch, Fahrlässigkeit oder strikter Haftung resultieren.

Diese Gewährleistung darf durch Vertreter von Crete Colors, ihren Vertriebspartnern oder Händlern nicht geändert oder erweitert werden.

KUNDENDIENST

Firmenpersonal steht für Hilfe mit Produktsicherheit, Umwelt- und Arbeitsschutz ohne weitere Verpflichtungen zur Verfügung. Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-mail an info@seelbach-international.com

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können angefordert werden oder von unserer Webseite www.seelbach-international.com in der Kategorie "Chemie", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen AGB.